

Назначение

Микрофон динамический MD-110 предназначен для работы в различных звукотехнических системах связи.

Распаковка и работа с микрофоном:

Пожалуйста, очень аккуратно распакуйте микрофон MD-110 и не выбрасывайте упаковочную коробку. Она понадобится для хранения или перевозки микрофона.

Для надежной и долговременной работы микрофона соблюдайте следующие меры предосторожности:

Не устанавливайте микрофон возле радиаторов, нагревательных приборов, в местах открытого доступа прямых солнечных лучей, и местах с повышенной влажностью и повышенным содержанием пыли. Не устанавливайте микрофон в местах подверженных вибрации, вблизи источников магнитного излучения и легковоспламеняющихся материалов, таких как спирты, растворители и т.д. Подключение всех компонентов необходимо производить согласно схемам и рисункам.

Микрофон следует протирать сухой мягкой тканью.

Особенности конструкции

- Микрофон имеет ручной вариант исполнения.
- Динамическая головка микрофона имеет диапазон частот от 50 Гц до 15 кГц
- Микрофон выполнен в цельнометаллическом корпусе с выключателем и разъемом типа XLR.
- В комплект микрофона входит соединительный корд длиной 5 метров.

Технические характеристики

Тип микрофона.....односторонне направленный
(кардиоид) динамический

Чувствительность / внутреннее сопротивление.....- 72 дБ/250 Ом

Вес.....0,229 кг

Размеры.....0 52 x 178мм

Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA
тел: 82-351-860-7041~5,
факс: 82-351-858-1907

Наименование изделия: Микрофон динамический MD-110

Сертификация: Микрофон динамический MD-110 отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 16122-79, ГОСТ 23850-81, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12.2.006-87 (п.4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84.

Серийный номер модели:

Дата продажи:

Продавец:

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи

Динамический микрофон
MD-110