

DIR-DOC

Модуляция инфракрасного луча.

Принцип работы устройства «DIR» заключается в синхронизации инфракрасного луча между передатчиком и приемником, эта операция выполняется в момент подсоединения устройств. Таким образом, каждый установленный приемник может работать, будучи согласованным, только со своим передатчиком, что исключает ложные срабатывания в работе командных и исполнительных устройств. Кроме используемых инновационных технологий, DIR отличается современным дизайном и небольшими размерами. Все фотоэлементы серий DIR и DOC поставляются в исполнении для встраиваемого и накладного монтажа, благодаря специальным монтажным аксессуарам, что гарантирует стандартизацию и унификацию.

Серия фотоэлементов DOC поставляется как в наружном, так и внутреннем исполнении



Выбор высоты монтажа обеспечивается гаммой специально разработанных установочных профильных аксессуаров. (стойки DIR)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DOC-E	DOC-I	DIR
Класс защиты		IP54	
Напряжение питания, В		~/= 12/24	
Габаритные размеры, мм	70x70x34	70x70x82	46x108x23
Дальность разнеса ф/элементов, м	18	18	10/20/30
Нагрузочная способность выходных контактов		24 В, 1 А	
Потребляемый ток, мА		60 (24В)	
Диапазон рабочих температур, °С		от -20 до +70	
Материал корпуса		ABS	

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ DOC

Фотоэлементы для проезда шириной до 18 м встраиваемые



001 DOC-I

Ф/элементы для проезда шириной до 18 м накладные

001 DOC-E

Установочная коробка для фотоэлементов DOC



009 DOC-S

Кронштейн для фотоэлементов DOC

001 DOC-R

Стойка для фотоэлементов DOC (высота 0,5м)

001 DOC-L

Стойка черная для фотоэлементов DOC (высота 0,5м)

001 DOC-LN

Стойка для фотоэлементов DOC (высота 1м)

001 CSS

Стойка черная для фотоэлементов DOC (высота 1м)

001 CSSN

СЕРИЯ DIR

Фотоэлементы безопасности для проезда шириной до 10 м накладные

001 DIR 10

Фотоэлементы для проезда шириной до 20 м накладные

001 DIR 20

Фотоэлементы для проезда шириной до 30 м накладные

001 DIR 30



Установочная коробка для фотоэлементов DIR

009 DIR-S



Алюминиевый корпус для фотоэлементов DIR

001 DIR-Z



Стойка для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-L

Стойка черная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-LN



Стойка дополнительная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-P

Стойка черная дополнительная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-PN

