

**ПАСПОРТ
ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРОФОН С АКТИВНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ ST-05 (APU+PP)**

п/н	Наименование параметра	Ед. измер.	Величина
1	Номинальное рабочее напряжение питания, постоянное, стабилизированное	В	12
2	Диапазон изменения рабочего напряжения питания (от и до)	В	5...12
3	Ток потребления	А	0,02
4	Сопrotивление нагрузки	Ом	32
5	Максимальное выходное напряжение (при нагрузке 47 кОм)	В	1
6	Полоса частот (от и до)	Гц	100-10 000
7	Диапазон ручной регулировки коэфф. Усиления (от и до)	дБ	0-100
8	Максимальное расстояние передачи сигнала по проводной линии связи, сечением 0,5 мм	м	500
9	Акустическая дальность	м	10
10	Диапазон рабочих температур	°С	-10...+50
11	Габариты микрофона	мм	6x25

Для подачи питания и передачи аудиосигнала используется 3-х проводная линия (белый провод – сигнал, красный провод – питание (12 В), черный провод – земля) **Подключение микрофона производить только при отключенном источнике питания!**

Встроенная АРУ позволяет передавать звуки в широком динамическом диапазоне с минимальными искажениями. Для более точной и оптимальной настройки уровня выходного сигнала имеется дополнительная, ручная регулировка усиления микрофона. Подстроечный резистор выведен на корпус микрофона (вращение регулировочного винта резистора по часовой стрелке приводит к увеличению коэффициента усиления, а против часовой стрелки к уменьшению).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон St-05 соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Сделано в Китае . Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
<http://www.intellectchina.cn/>

Продавец: _____
М.П.

Дата продажи: _____